



Пирамида пожарного гидранта

1. Общие сведения

- 1.1. Пирамида пожарного гидранта служит указателем места нахождения пожарного гидранта маркируется знаком пожарной безопасности «ПГ» и устанавливается непосредственно на крышку люка подземного водопровода с гидрантом пожарным.
- 1.2. Пирамида ПГ защищает крышку колодца пожарного гидранта от снега, мусора и наледи и обеспечивает сигнальную функцию
- 1.3. Пирамида пожарная выпускается следующих типов: тип А – в разобранном состоянии; тип В – собранная; тип С – утепленная.

2. Технические характеристики:

Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
	Длина	Ширина	Высота	
Пирамида ПГ 500*500*600	500	500	600	6,3
Пирамида ПГ 500*500*800	500	500	800	7,8
Пирамида ПГ 750*750*900	750	750	900	12,6

Пирамида ПГ окрашена в красный сигнальный цвет по каталогу RAL3000

3. Транспортировка и хранение

- 3.1. Пирамиду ПГ можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 3.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения в заводской упаковке от минус 50°C до плюс 50°C.

4. Свидетельство о приемке

- 4.1. Пирамида ПГ пожарная отмечена штампом ОТК и признана годной к эксплуатации.

Номер партии _____ Количество _____ ШТАМП ОТК _____

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие Пирамиды ПГ документации предприятия, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 5.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Изготовлено: ООО «Линия 01»

630091, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1 пом.78

Адрес производства: г. Новосибирск, ул. Станционная 32, корпус 160/1

Телефон: (383)300-03-01

Электронная почта: lb@lbnsk.ru

Сайт компании www.lbnsk.ru



Пирамида пожарного гидранта

1. Общие сведения

- 1.1. Пирамида пожарного гидранта служит указателем места нахождения пожарного гидранта маркируется знаком пожарной безопасности «ПГ» и устанавливается непосредственно на крышку люка подземного водопровода с гидрантом пожарным.
- 1.2. Пирамида ПГ защищает крышку колодца пожарного гидранта от снега, мусора и наледи и обеспечивает сигнальную функцию
- 1.3. Пирамида пожарная выпускается следующих типов: тип А – в разобранном состоянии; тип В – собранная; тип С – утепленная.

2. Технические характеристики:

Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	Длина	Ширина	Высота	
Пирамида ПГ 500*500*600	500	500	600	6,3
Пирамида ПГ 500*500*800	500	500	800	7,8
Пирамида ПГ 750*750*900	750	750	900	12,6

Пирамида ПГ окрашена в красный сигнальный цвет по каталогу RAL3000

3. Транспортировка и хранение

- 3.1. Пирамиду ПГ можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 3.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения в заводской упаковке от минус 50°C до плюс 50°C.

4. Свидетельство о приемке

- 4.1. Пирамида ПГ пожарная отмечена штампом ОТК и признана годной к эксплуатации.

Номер партии _____ Количество _____ ШТАМП ОТК _____

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие Пирамиды ПГ документации предприятия, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 5.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Изготовлено: ООО «Линия 01»

630091, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1 пом.78

Адрес производства: г. Новосибирск, ул. Станционная 32, корпус 160/1

Телефон: (383)300-03-01

Электронная почта: lb@lbnsk.ru

Сайт компании www.lbnsk.ru